AXIS M3027-PVEネットワークカメラ

180°/270°/360°パノラマビューの屋外対応固定ミニドーム

AXIS M3027-PVE は、ピント調整済の5メガピクセル固定ミニドームで、詳細かつ高品質の180°、270°または360°パノラマビューを提供します。 光量の少ない条件下でも優れた画質を維持するデイナイト機能も備えています。 耐衝撃で屋外対応のこのカメラは、人の動作を検知し、移動を追跡してエリアマネジメントを向上させます。 360°オーバービューや、パノラマ、ダブルパノラマ、4分割表示などの歪み補正されたビューなど、さまざまなビューモードをサポートします。 AXIS M3027-PVEは、それぞれ個別に切り取られ、歪み補正された4つのビュー領域を提供し、ユーザーは目的の領域でデジタル パン/チルト/ズームを行うことができます。 AXIS Camera Application Platformに対応しているため、人数計測などのインテリジェントビデオアプリケーションをインストールできます。

> 耐衝撃性を備えたコンパクトな屋外対応の設計

> 360°/270°/180°パノラマビュー (最大5メガピクセル)

> 入出力ポート

> 歪み補正されたビューによるデジタルPTZとマルチビューストリーミング

1637001/JA/M3.3/022017

AXIS M3027-PVEネットワークカメラ

カメラ	
撮像素子	1/3.2"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	M12マウント、固定アイリス、赤外線補正 1.27 mm、F2.0 水平画角: 187° 垂直画角: 168°
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
光感度/最低照度	カラー: 0.3-200000ルクス、F2.0、白黒: 0.06ルクス、F2.0
シャッタースピード	1/24500～2秒
アングル調整	回転±180°
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースラインおよびメインプロファイル Motion JPEG
解像度	2592×1944 (5メガピクセル) ～160×120 オーバービュー: 2592×1944 (5メガピクセル) ～160×120 パノラマ: 1920x720～320x120 ダブルパノラマ: 1920x1440～160x120 4分割表示: 1920x1440～160x120
フレームレート	12フレーム/秒 (360° オーバービューおよびパノラマビュー、電源周波数 50/60 Hz)
ビデオストリーミング	個別設定可能なマルチストリーム、H.264、Motion JPEG フレームレートと帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264
マルチビューストリーミング	360° オーバービュー。 歪み補正されたパノラマ、ダブルパノラマ、4分割表示。 最大4つのビューエリアを個別に切り取り、歪み補正可能。 VGA解像度で4つの歪み補正されたビューエリアと1つの360° オーバービュー表示のストリーミングを行う場合、フレームレートは1ストリーム当たり10フレーム/秒
パン/チルト/ズーム	ビューエリアのデジタルPTZ、プリセット位置、ガードツアー。 パノラマ、ダブルパノラマ、4分割表示のデジタルPT
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、逆光補正、ワイドダイナミックレンジ – ダイナミックコントラスト、オーバーレイ (テキスト/画像)、ミラーリング、プライバシーマスク 露出ゾーン、暗所における振る舞いの微調整 回転: 0°, 180°
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS[a]暗号化、IEEE 802.1X[a]ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS[a]、SSL/TLS[a]、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は*www.axis.com*で入手できます ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIFプロファイルSおよびONVIFプロファイルG (仕様は*www.onvif.org*で入手可能)
インテリジェントビデオ	AXIS Video Motion Detection 4、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティー製アプリケーションをインストール可能 (*www.axis.com/acap*を参照)
イベントトリガー	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント、外部入力
イベントアクション	ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メールを利用 通知: 電子メール、HTTPSおよびTCPを利用 外部出力の駆動 エッジストレージへの映像の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) PTZプリセットポジションへの移動、ガードツアーの実行
データストリーミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター
一般	
ケーシング	IP66/NEMA 4X各保護等級およびIK10耐衝撃保護等級に準拠し、除湿膜を内蔵したアルミニウムケーシングとポリカーボネート透明カバー、電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (resitorx 10) カラー: 白NCS S 1002-B スキンカバーまたはケーシングの再塗装のインストラクションおよび保証に対する影響に関して、お客様のAxisパートナーに連絡する
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ128 MB
電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3a Type 1 Class 2 最大4.5 W、標準3.4 W
コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45オスコネクタ付きネットワークケーブル (2 m) ターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカードの暗号化 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードおよびNASについては、*www.axis.com*を参照してください
動作条件	-30 ° C～50 ° C 湿度: 10～100% RH (結露可)
認証・認可	**EMC** EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24 **安全性** IEC/EN/UL 60950-22 **使用環境** EN 50581、IEC 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 62262 IK10
外形寸法	Ø 132 x 73 mm
重量	740 g
付属品	インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート、Resitorx L型レンチ、ターミナルブロックコネクター
オプションアクセサリー	AXIS T91マウントアクセサリー、AXIS T94F01Dペンダントキット、AXIS T94F01L埋め込み式マウントキット、AXIS T94F01Mジャンクションボックス/ギャングボックスプレート、AXIS T94F01P導管バックボックス、AXIS T94F01S取り付けブラケット、AXIS T94F02Dペンダントキット (サンシールド付き)、ネットワークケーブルカプラーIP66、ネットワークケーブルカプラー (屋内用)、ネットワークケーブルカプラーインドアスリム、スキンカバー (白/黒)
ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア (別売)。 詳細については、*www.axis.com/support/downloads*を参照してください。
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (*www.axis.com/warranty*を参照)

a. *この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (http://www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。*

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility

©2014 - 2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、VAPIXは、スウェーデンおよびその他の国で登録されたAxis ABの登録商標です。その他、記載の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。記載の内容は予告なく変更することがあります。